

# ARTRAY最新相机产品

## 200万像素 CMOS相机

### ARTCAM-D131SS

- \* 传感器类型 : CMOS(彩色)
- \* 接口 : USB2.0
- \* 帧频 : 10fps
- \* 传感器厂商 : MICRON
- \* 快门类型 : 线阵
- \* 光学尺寸 : 1/3.2 英寸
- \* 有效像素 : 1600(H) X 1200(V)
- \* 有效像素尺寸 : 4.73mm(H) X 3.52mm(V)
- \* 像素尺寸 : 2.8um(H) X 2.8um(V)
- \* 感应度 : 1.0V/Lux-sec(550nm)
- \* S/N : 71dB 以上

### ARTCAM-OV200SS

- \* 传感器类型 : CMOS(彩色)
- \* 接口 : USB2.0
- \* 帧频 : 10fps
- \* 传感器厂商 : OV
- \* 快门类型 : 线阵
- \* 光学尺寸 : 1/2 英寸
- \* 有效像素 : 1600(H) X 1200(V)
- \* 有效像素尺寸 : 6.72mm(H) X 5.04mm(V)
- \* 像素尺寸 : 4.2um(H) X 4.2um(V)
- \* 感应度 : 1.0V/Lux-sec(550nm)
- \* S/N : 71dB 以上

## 160万像素 CMOS相机

### ARTCAM-160SS

- \* 传感器类型 : CMOS(彩色)
- \* 接口 : USB2.0
- \* 帧频 : 22fps(36MHZ时)
- \* 快门类型 : 线阵
- \* 光学尺寸 : 1/4.5 英寸
- \* 有效像素 : 1440(H) X 1080(V)
- \* 有效像素尺寸 : 3.24mm(H) X 3.24mm(V)
- \* 像素尺寸 : 2.2um(H) X 2.2um(V)
- \* 感应度 : 1.4V/Lux-sec(550nm)
- \* S/N : 70dB 以上

## ARTCAM-445KY 125万像素 USB2.0 CCD相机

- 传感器 : 1/3 英寸
- 有效像素 : 1296(H)x966(V)
- 像素尺寸 : 3.75um(H) x 3.75um(V)
- 帧频 : 22fps (36MHZ时)

## ARTCAM-850SH 850万像素 USB2.0 CCD相机

- 传感器 : 1/2.5 英寸
- 有效像素 : 3312(H)x2488(V)
- 像素尺寸 : 1.75um(H) x 1.75um(H)
- 图像数据的内存和触发器都具有
- 图像缩小功能 : 100万像素 17fps
- VGA 30fps

## ARTCAM-1252SH 1252万像素 USB2.0 CCD相机

- 传感器 : 1/1.7 英寸
- 有效像素 : 4032(H)x3024(V)
- 像素尺寸 : 1.88um(H) x 1.88um(H)
- 图像数据的内存和触发器都具有

# IP相机和录画相机

## ARTCAM-DR036 电子猫眼录画相机



### 特征

能够消除单身女性、老人、小孩独自在家的不安;利用声控系统进行跟踪者,上门销售或你本人不在家的来访者进行行动的录画和监视。

记录的画面上有来访者时间,以便进行确认。

电子猫眼安装简单,用配件贴上门就可工作。

3.5英寸的TFT屏显示。记录方式使用市面上的CF卡

### 说明

- \* 摄像传感器 : CMOS 1/3"彩色
- \* 镜头 : 8mm板型镜头
- \* 像素 : 640(H)X 480(V)
- \* 像素 : 640(H)X 480(V)
- \* 最低照度 : 0.5Lux
- \* LCD : 0.35英寸彩色TFT
- \* 最大记录张数 : 约11,000张(1GB SD-RAM)
- \* 记录的压缩率 : 1/10 JPEG, Iris-WB→Auto
- \* 外观尺寸 : 98mm(W)X 134mm(H)X 40mm(D)
- \* 电源 : DCSV 1A
- \* 记录media : SD-RAM 256MB,(512MB-1GB)
- \* 使用最低温度 : -10度~40度(在不结霜时)

## ARTCAM-WIP30-TWIN Wireless IP 相机



### 特征

无线IP相机设置简单,采用WLAN802.11g标准。

高清晰度640×480,可实现15FPS高帧率。

可用于立体3D的测量, OEM和ODM对应。

### 说明

- \* 摄像传感器 : CMOS 1/3"彩色×2
- \* 镜头 : 8mm板型镜头
- \* 像素 : 640(H)X 480(V)
- \* 最低照度 : 0.5Lux
- \* 无线网标准 : IEEE 802.11g
- \* 最大记录张数 : 约40000张(4GB CF HDD)
- \* 记录的压缩率 : 1/10 JPEG, Iris-WB→Auto
- \* 外观尺寸 : 160mm(W)X 110mm(H)X 50mm(D)
- \* 电源 : 5V 1A
- \* CF卡 : CF-CARD 4GB CF HDD
- \* 使用最低温度 : -10度~40度(在不结霜时)
- \* 协议 : TCP-IP
- \* CPU/OS : ARM7/Linux

## ARTCAM-IP30-TWIN Wired IP 相机



### 特征

双眼IP相机是业界首次推出的;在便利商店监控和录画机能在车内外监控和录画;远程监控和录画机能定点监控/录画机能; OEM对应机能

### 说明

- \* 摄像传感器 : CMOS 1/3"彩色×2
- \* 镜头 : 8mm板型镜头
- \* 像素 : 640(H)X 480(V)
- \* 像素 : 640(H)X 480(V)
- \* 最低照度 : 0.5Lux
- \* 最大记录张数 : 约40,000张(4GB CF HDD)
- \* 记录的压缩率 : 1/10 JPEG, Iris-WB→Auto
- \* 外观尺寸 : 125mm(W)X 100mm(H)X 50mm(D)
- \* 电源 : 5V 1A
- \* CF卡 : CF-CARD 4GB CF HDD
- \* 使用最低温度 : -10度~40度(在不结霜时)
- \* 协议 : TCP-IP
- \* CPU/OS : ARM7/Linux